



- Programa operativo / direccional
- Mesas de operativo / direccional / de reuniones / de mostrador
- Sistema de clasificación

Una serie configurable con diversas opciones de sobres y estructuras, pensada para adaptarse a las necesidades de su oficina. Mesas con estructuras metálicas electrificables de formas modernas y convencionales.

La serie ofrece múltiples opciones configurables de color para, de esta manera, dar una imagen moderna y actual.

SOBRES	Melamina de 30 mm sobre aglomerado de alta densidad (600 Kg/m ³) y canto de ABS / PVC de 2 mm.
ESTRUCTURA	
 <p style="text-align: right;">SP1</p>	Aglomerado de partículas de 30mm y 19mm de grueso de alta densidad (600 Kg/m ³), recubierto de melamina por ambas caras. Canto de ABS / PVC de 2mm. Con niveladores.
 <p style="text-align: right;">SP3</p>	Pie "T" en chapa laminada en frío. Cuerpo 1'5mm, tubo superior laminado en frío de 1,5mm y tubo inferior laminado en frío de 2mm, con refuerzos internos de chapa laminada en frío de 4mm. Tapa pasacables en chapa laminada en frío de 0'8mm.
 <p style="text-align: right;">SP5</p>	Pie "L" en chapa laminada en frío. Cuerpo 1'5mm, tubo superior laminado en frío de 1,5mm y tubo inferior laminado en frío de 2mm, con refuerzos internos de chapa laminada en frío de 0'8mm. Tapa pasacables en chapa laminada en frío de 0'8mm.
Recubrimiento	Pintura epoxi-poliéster polvo con 80 micras previo

	fosfatado antioxidante.
DELANTALES	SP3: En opción metálico, melamina y metacrilato. SP5: Estructural de melamina.
PANELES DE SEPARACIÓN VERTICAL	En opción melamina y metacrilato.
PIE AUXILIAR	Fabricado en tubo metálico diámetro 60mm y con un grosor de 1'5mm recubierto con pintura epoxi previo fosfatado antioxidante. Con nivelador.
CABLIZADOS	Las estructuras 1 y 2 disponen como opción de un cablizado de 600mm. Aplicable de forma modular a la parte inferior de la mesa. La estructura 3 dispone de cablizado de chapa laminada en frío de 0'8mm con tapas de chapa laminada en frío de 2mm, formando parte de la estructura. Las mesas SINTRA 5 disponen siempre de un faldón estructural de melamina equipado con uno o dos cablizados de 600 mm. para el pasaje de cables. Todos los cablizados están recubiertos con pintura epoxi previo fosfatado antioxidante.
EMBALAJE	Los sobres se embalan con perímetro de cartón, cantoneras de cartón tipo panel de abeja, plástico de burbuja y plástico retráctil de 30 micras. Los bucks metálicos se embalan en caja de cartón, cantoneras en el techo y una bolsa de plástico. Los accesorios y patas se embalan con caja de cartón.
CERTIFICACIONES	Marca de Calidad Cidemco, Bosques sostenibles, ISO 9001-2000, ISO 14001-2004