






- Ligne d'opérationnelle/ de direction
- Tables d'opérationnelles / de direction / de réunions / de banque d'accueil
- Système de classement et d'archivage

Série qui peut s'adapter aux différentes options de plateaux et de structures, conçue pour répondre aux besoins de vos locaux. Tables à structures métalliques, qui peuvent être connectées à l'électricité, aux formes modernes et classiques.

<b>PLATEAUX</b>	
<b>Finition</b>	Mélamine pour structures 1, 2, 3 et 5 ou laminé stratifié de 0,7 mm pour les structures 3 et 5.
<b>Intérieur</b>	Aggloméré haute densité.
<b>Épaisseur</b>	Mélamine de 30 mm sur aggloméré haute densité et stratifié de 30 mm sur aggloméré haute densité.
<b>Chants</b>	En PVC de 2 mm.
<b>STRUCTURE</b>	
 <b>S1</b>	Mélamine de 30 mm (19 mm pour le voile de fond). Avec nivélateurs.
 <b>S3</b>	Pied "T" en tôle laminée à froid. Corps de 1,5 mm, tube supérieur laminé à froid de 1,5 mm et tube inférieur laminé à froid de 2 mm avec renforts internes en tôle laminée à froid de 4 mm. Passe-câbles en tôle laminée à froid de 0,8 mm.
 <b>S5</b>	Pied "L" en tôle laminée à froid. Corps de 1,5 mm, tube supérieur laminé à froid de 1,5 mm et tube inférieur laminé à froid de 2 mm avec renforts internes en tôle laminée à froid de 0,8 mm. Passe-câbles en tôle laminée à froid de 0,8 mm.
<b>Recouvrement</b>	Peinture époxy poudre après traitement au phosphate antirouille 80 microns.
<b>FAÇADES</b>	En option : métalliques ou en mélamine.
<b>CLOISONNETTES</b>	Mélamine de 19 mm (couleurs plateaux et pieds). Supports métalliques de fixation.



Mobiliario de oficina  
Office furniture  
Mobilier de bureau  
Büromöbel

# Sintra+

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>PIED AUXILIAIRE</b>	Fabriqué en tube métallique de 60 mm de diamètre et de 1,5 mm d'épaisseur revêtu de peinture époxy. Avec nivélateur.
<b>CACHE CÂBLES POUR ÉLECTRIFICATION</b>	<p>Les structures 1 et 2 disposent en option, d'un cache-câbles de 600 mm, à installer de façon modulaire dans la partie inférieure de la table.</p> <p>Les structures 3 et 5 disposent d'un cache-câbles en tôle laminée à froid de 0'8 mm avec couvercle en tôle laminé à froid de 2 mm qui fait partie de la structure.</p> <p>Les tables SINTRA 5 présentent un voile de fond mélaminé structurel équipé d'une goulotte passe-câbles horizontale.</p> <p>Tous les cache câbles sont revêtus de peinture époxy poudre après traitement au phosphate antirouille 80 microns.</p>
<b>EMBALLAGE</b>	Les plateaux sont emballés avec un carton sur leur périmètre, avec des coins en carton type nid d'abeille, du plastique à bulles et avec du film plastique transparent 30 microns. Les caissons à tiroirs métalliques sont emballés dans des caisses en carton avec des coins sur la partie supérieure du caisson et un sac en plastique. Les accessoires et les piètements sont emballés dans des caisses en carton.
<b>CERTIFICATS</b>	Label de Qualité Cidemco, Forêts Durables, ISO 9001-2000, ISO 14001-2004.